

deceuninck EN EL MUNDO



Estamos presentes en 82 países Mas de 4000 colaboradores 24 filiales en el mundo 45 años de experiencia Materiales Post-Consumo de ventanas uPVC, puertas y persianas roller.

VENTANAS: Desgastadas, piezas metalicas incluidas, refuerzos de acero, sellos de goma y TPE. PUERTAS: Sin vidrio, sin panel de relleno (solamente aceptamos panel de

PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS:

Bélgica - Francia - Alemania Reino Unido - España - Polonia Croacia - Turquía Estados Unidos - Colombia Chile - Tailandia.

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS:

Croacia - Bosnia y Herzegovina Rumania - Serbia - Brasil México - India -Australia.

PRODUCCIÓN: Estados Unidos - Rusia.

VENTAS: Italia - República Checa Bulgaria - Turquía

Rusia - China.



LÍNEA AMERICANA

Línea	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Tipos de Apertura	Valor Uf
SL/322	68,5 mm	4mm a 16mm	3 cámaras	Fijo Monorriel / Guillotina	
DL/322	58,5 mm	4mm a 16mm	3 cámaras	Doble riel Riel adicional	



LÍNEA EUROPEA/SISTEMAS PRACTICABLES

Línea	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Tipos de Apertura	a Valor Uf
BELLA overview	38 mm	4mm a 24mm	3 cámaras	Fijo Proyectante Abatir Exterior	2,1 W/m²K



EVEREST MAX 60 mm 4mm a 36mm 4 cámaras 60 mm 4 cámaras 4 cámaras 60 mm 4 cámaras 60 mm 4 cámaras 60 mm 4 cámaras 60 mm 60 mm 7 cámaras 60 mm 7 cámaras 8 cámaras 9 cámaras 1,4 W/m²K 0 cscilobatiente Puerta Int/Ext Plegable / Paralela	Línea	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Tipos de Apertura	Valor Uf
		60 mm	4mm a 36mm	4 cámaras	Proyectante Abatir Exterior Abatir Interior Oscilobatiente Puerta Int/Ext	1,4 W/m²K



Línea	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Tipos de Apertura	Valor Uf
LEGEND	76 mm	24mm a 52mm	5 en marco 6 en hoja	Fijo Abatir Interior Oscilobatiente Puerta Int/Ext	0,96 W/m²K *
(*) Gracias a e	ste valor el sistema Legend recibe C	Certificación PASSIVHAUS			



LÍNEA EUROPEA/SISTEMAS CORREDERAS

Línea	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Tipos de Apertura	a Valor Uf
	73 mm	4mm a 24mm	3 cámaras	Monorriel	2,5 W/m ² K
BELLA SLIDING	60 mm	4mm a 24mm	3 cámaras	Doble Riel	2,5 W/m ² K
	108 mm	4mm a 24mm	3 cámaras	Triple Riel	2,5 W/m ² K

Línea	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Tipos de Apertura	Valor Uf
	74 mm	4mm a 29mm	3 cámaras	Monorriel	2,0 W/m²K
SLIDING	92 mm	4mm a 29mm	3 cámaras	Doble Riel	2,0 W/m ² K
	136 mm	4mm a 29mm	3 cámaras	Triple Riel	2,0 W/m²K

Línea	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Tipos de Apertura	a Valor Uf
LEGEND SLIDE	149 mm	24mm a 52mm	6 cámaras	Deslizamiento Paralelo	1,4 W/m²K

Línea	Profu	undidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Tipos de Apertura	Valor Uf
ELEVADO HS76	ORA	175 mm*	4 mm a 44mm 4 mm a 44mm	8 en marco 4 en hoja	Monorriel Doble riel	1,2 W/m²K
(*) Opción d	le zapata i	nferior de aluminio de 20 mm				









APERTURAS ESPECIALES



Línea	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Ancho max por hoja	Alto max por hoja	Max Nº de hojas
PLEGABLE	60 mm	4 mm a 36mm	900mm	2200mm	6 Paneles





COLORES NATURALES

14 colores y texturas que personalizan tus ambientes y crean soluciones naturales a tus proyectos.







ANTRACITA ULTI-MATT



















Sigue el siguiente enlace para ver y descargar el catalogo 2020, con toda la información de nuestros productos.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR UNA MEJOR VENTANA



Aislación térmica Hasta 1.100 veces superior al aluminio. lo que permite reducir el consumo energético de climatización hasta en un 45%.



Larga vida útil con mínimo mantenimiento, ideal para ambientes húmedos, contaminados o salinos.



Aislación Acústica hasta un 25% superior, entregando un mayor confort en lugares con altos niveles de ruido, cómo ciudades modernas.



Mejor resistencia a la lluvia, viento e incluso al fuego al ser auto extinguible.



Responsabilidad medioambiental, al tener componentes 100% reciclabes.



deceuninck



minimizar los efectos negativos para el medioambiente.



Nueva Planta y showroom en Chile

Deceuninck sigue creciendo este 2020, es por eso que hemos implementado nuestra nueva casa matriz, con nuevas bodegas, planta de laminación y oficinas, y con una superficie de mas de 13000m2. ubicada en la comuna de Lampa.

En este nuevo recinto incorporaremos una nueva línea de laminación de doble cabezal, única en Chile, para asegurar suministro de material foliado y acortar nuestros tiempos de entrega. También contaremos con un nuevo centro de capacitación y taller escuela, para seguir reforzando nuestro compromiso con la calidad de nuestros fabricantes e instaladores. Contaremos además, con un centro de recepción de despuntes de PVC para enviar a nuestra planta de reciclaje en Bélgica, enmarcado en nuestro deber con la sustentabilidad y generar economía circular.

Este crecimiento y expansión también implica un nuevo concepto y re-diseño para nuestro Showroom; nuestros productos se mostraran como nunca antes, destacando cualidades de cada uno, en un ambiente amplio y agradable, que constará de 2 pisos para que nuestros clientes y colaboradores se puedan interactuar y ser testigos de la calidad de nuestras lineas de productos.



Planta Extrusora en Latinoamerica

Con una planta integrada de producción de 8.000 mt2 y una capacidad de fabricación de 5.000 toneladas anuales. Deceuninck se instala en zona franca de Cartagena de indias Colombia, para satisfacer la demanda del mercado emergente de

Latinoamérica. Con una instalación de desarrollo de materias primas, 5 lineas de extracción, 2 de laminación y una bodega de 8.000 mts2 se introduce al mercado descentralizando su demanda y ubicándose en todo el mundo con fábricas y oficinas para brindar un servicio de excelencia y calidad.



Casa Matriz/Showroom

Camino El Otoño 472 Lampa +56 2 3275 0800 info@deceuninck.cl info@123ventanas.cl www.deceuninck.cl Región Metropolitana









